

Job Arranger for Zabbix - その他問い合わせ #2478

ジョブ実行結果の文字化けについて 旧#1333の再登録

2017/02/28 17:45 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	開始日:	2017/02/28
優先度:	通常		
担当者:			
カテゴリ:			
対象バージョン:			
説明			
お世話になります。			
JobArranger2.0.1において、ジョブ実行結果の状況に表示される文字列が文字化けしてしまうのですが、 なにか特別な設定が必要なのでしょうか？			
DB環境はMySQLとなります。			
よろしくをお願いします			
旧#1333の再登録 ==> 2014/9/30 の登録			

履歴

#1 - 2017/02/28 17:46 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規登録 から 回答中 に変更

Job Arranger for Zabbixのご利用ありがとうございます。（永田さんの回答）
お問い合わせの件についてご回答致します。

文字化けの原因としてはODBCドライバのキャラクタ設定か、DBに登録された初期データの文字化けが考えられます。
今回ですとDBに登録された初期データの不正と思われますので、mysqlコマンドにより以下のデータ確認SQLで内容を確認して頂き、
文字化けしているようでしたら、データ再登録SQLによりデータの再登録をお願いいたします。

【データ確認SQL】

SELECT * FROM ja_define_run_log_message_table ORDER BY lang, message_id;

【データ再登録SQL】

```
DELETE FROM ja_define_run_log_message_table;
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000001', 'en_gb', 'Jobnet has started.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000002', 'en_gb', 'Jobnet has ended.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000003', 'en_gb', 'Job has started.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000004', 'en_gb', 'Job has ended.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000005', 'en_gb', 'Job has timed out.', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000006', 'en_gb', 'Skip the job.', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000007', 'en_gb', 'Job is rerun.', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000001', 'en_gb', 'Failed to schedule start-up of jobnet.', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000002', 'en_gb', 'Job failed.', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000003', 'en_gb', 'Jobnet failed.', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000001', 'en_us', 'Jobnet has started.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000002', 'en_us', 'Jobnet has ended.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000003', 'en_us', 'Job has started.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000004', 'en_us', 'Job has ended.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000005', 'en_us', 'Job has timed out.', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000006', 'en_us', 'Skip the job.', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000007', 'en_us', 'Job is rerun.', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000001', 'en_us', 'Failed to schedule start-up of jobnet.', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000002', 'en_us', 'Job failed.', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000003', 'en_us', 'Jobnet failed.', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000001', 'ja_jp', 'ジョブネットが開始しました.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000002', 'ja_jp', 'ジョブネットが終了しました.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000003', 'ja_jp', 'ジョブが開始しました.', 0);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000004', 'ja_jp', 'ジョブが終了しました.', 0);
```

```
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000005', 'ja_jp',
'ジョブがタイムアウトしました。', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000006', 'ja_jp', 'ジョブをスキップします。',
1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC00000007', 'ja_jp', 'ジョブを再実行します。', 1);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000001', 'ja_jp',
'ジョブネットのスケジュール起動が行えませんでした。', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000002', 'ja_jp',
'ジョブが異常終了しました。', 2);
INSERT INTO ja_define_run_log_message_table (message_id, lang, message, log_type) VALUES ('JC90000003', 'ja_jp',
'ジョブネットが異常終了しました。', 2);
```

なお、この場合、拡張ジョブアイコンの説明文も文字化けしている可能性があります。

拡張ジョブアイコンの設定画面で拡張ジョブを選択後、説明欄をご確認ください。
その場合は以下のSQLで復旧が可能です。

【拡張ジョブアイコン情報再登録SQL】

```
DELETE FROM ja_define_extjob_table;
INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdsleep', 'en_gb', 'Sleep until the specified time', 'I
will wait for the process only during the specified number of seconds. Please specify the time in seconds waiting for the parameter.');
```

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdtime', 'en_gb', 'Waiting until the specified time', 'I
will wait for the process until the specified time. Please specify in the format HHMM the time waiting for the parameter.');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdweek', 'en_gb', 'Check the day of the week', 'We
will determine whether to match the day the day of the week during the run icon is specified. Please specify (Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat) days of
the week that you want to compare the parameter. The day of the week can be specified more than once.');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('zabbix_sender', 'en_gb', 'Issue the zabbix_sender', 'I do
call Zabbix sender. Please specify the parameters to be passed to the command the parameter zabbix_sender. Example: -z zabbix_hostname -p
zabbix_port_number -s host_name -k item_key -o "value"');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdsleep', 'en_us', 'Sleep until the specified time', 'I
will wait for the process only during the specified number of seconds. Please specify the time in seconds waiting for the parameter.');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdtime', 'en_us', 'Waiting until the specified time', 'I
will wait for the process until the specified time. Please specify in the format HHMM the time waiting for the parameter.');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdweek', 'en_us', 'Check the day of the week', 'We
will determine whether to match the day the day of the week during the run icon is specified. Please specify (Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat) days of
the week that you want to compare the parameter. The day of the week can be specified more than once.');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('zabbix_sender', 'en_us', 'Issue the zabbix_sender', 'I do
call Zabbix sender. Please specify the parameters to be passed to the command the parameter zabbix_sender. Example: -z zabbix_hostname -p
zabbix_port_number -s host_name -k item_key -o "value"');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdsleep', 'ja_jp', '時間待合せ (SLEEP) ',
'指定された秒数の間だけ処理を待合せします。パラメータに待合せ時間を秒単位(0 ~ 999999)で指定してください。');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdtime', 'ja_jp', '時刻待合せ (TIME) ',
'指定された時刻まで処理を待合せします。パラメータに待合せ時刻を HHMM の形式で指定してください。');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('jacmdweek', 'ja_jp', '曜日判断',
'アイコン実行時の曜日が指定された曜日と一致するかを判断します。パラメータに比較したい曜日(Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri,
Sat)を指定してください。曜日は複数指定が可能です。');

INSERT INTO ja_define_extjob_table (command_id, lang, command_name, memo) VALUES ('zabbix_sender', 'ja_jp', 'Zabbix通知 (zabbix_sender) ',
'Zabbix senderの呼出しを行います。パラメータに zabbix_sender コマンドに渡すパラメータを指定してください。例：-z Zabbixホスト名 -p
Zabbixポート番号 -s ホスト名 -k アイテムキー -o "通知内容 (値)"');

よろしくお願いいたします。

#2 - 2017/02/28 17:46 - 匿名ユーザー

- ステータスを 回答中 から 終了 に変更

お世話になります。

早々のご回答ありがとうございます。

無事解決しました。

ありがとうございました。