

| | | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| ステータス: | 担当者アサイン中 | 開始日: | 2026/06/23 |
| 優先度: | 通常 | | |
| 担当者: | 保守サポート 担当362 | | |
| カテゴリ: | | | |
| 対象バージョン: | | | |
| 説明 | | | |
| 以下Job Arranger 5.0.0 7.0.0 アップグレードについて、6点質問させてください。 | | | |
| 1. 5.0.0 から 7.0.0 への直接アップグレード手順の有無 | | | |
| 公式のアップグレード手順は隣接バージョン間（例：6.1.0 7.0.0）の記載が中心で、5.0.0 から 7.0.0 へ一気に上げる場合の正式手順が見当たりませんでした。 | | | |
| 質問：5.0.0 7.0.0 の直接アップグレードの際、適用すべき DB アップグレード SQL の順序を明示した資料はありますか。 | | | |
| 5.0.0 と 6.0.0 が DB スキーマ互換である前提（「4.x 5.x/6.0.0 では DB 更新不要」という記載から判断）で、6.0.0-6.1.0 6.0.2 6.0.3 6.1.0-7.0.0 の upgrade SQL を順に適用しました。この判断・順序は正しいでしょうか。 | | | |
| 2.DB アップグレード SQL 適用時の NOTICE（already exists）の扱い upgrade SQL（例：PostgreSQL_JA_UPGRADE_TABLE-7.0.0.sql）適用時に「already exists（すでに存在します、スキップします）」という NOTICE が出ました。 | | | |
| 質問：これらは無視してよい想定でしょうか。 | | | |
| 3.RPM インストール方式（rpm -ivh と rpm -Uvh） 公式手順では新規インストール（rpm -ivh）の記載ですが、5.0.0 が既に導入済みの環境では rpm -ivh が競合（is already installed）し、rpm -Uvh（上書き）で導入する必要がありました。 | | | |
| 質問：既存バージョンが入っている環境での正式なアップグレード手順は rpm -Uvh でよいでしょうか。また Server と Agent はバージョン不一致だと conflict error になるため同時導入が必要、という理解で正しいですか。 | | | |
| 4.Manager（WEB）導入後の httpd ポートと Zabbix モジュール配置 Manager 導入時、以下がマニュアルに明記されておらず、試行錯誤が必要でした。 | | | |
| ・質問： httpd の Listen ポートを 80 から 8080 に変更（Zabbix が nginx で 80 を使用しているため）。この同居構成の推奨設定はありますか。また、/usr/share/jobarranger/modules/JazManager を /usr/share/zabbix/modules/ へコピーする必要がある点や、Zabbix モジュール設定 jam.module.config.php の JAM_URL の設定値を修正する点についてなにか手順で記載があるものはありますか。 | | | |
| 5.JA Manager セットアップウィザードでの Zabbix URL 指定 セットアップ画面で Zabbix URL を入力する際、当環境では Zabbix がルート（/）配信のため http://127.0.0.1(/zabbix) を付けない）、/zabbix を付けると 404 になりました。 | | | |
| Zabbix のフロントエンド配信パスが/zabbixからルートを変更することで何か問題が発生することはありますか。 | | | |
| 6.ジョブ異常時の Zabbix 通知（jasender）の送信先ホスト名 ジョブ異常時、Job Server が zabbix_sender -s 'Zabbix server' -k 'jasender' でホスト名 Zabbix server（Zabbix の既定サーバホスト名）宛に送信し、当環境の実ホスト名と一致せず failed となりました。コミュニティ #1797 で「v2.1.0 以降、一般設定の Zabbix 通知は Zabbix サーバのホストに通知される」「検知したいホストでキーを傍受する設定が必要」との記載は確認しました。 | | | |
| 質問：jasender.sh（キー jasendersh）と、Job Server 本体が送る jasender の2系統がありますが、どちらをどの用途で使い分けるべきか、推奨構成をご教示いただけませんか。 | | | |

履歴

#1 - 2026/06/23 17:58 - 匿名ユーザー

・ JobArranger 5.0.0 7.0.0 を実施した時点の環境

- ・ OS RHEL 8.10
- ・ JobArranger 5.0.0
- ・ Zabbix 5.0.15
- ・ PostgreSQL13.13
- ・ PHP8.0.30
- ・ Nginx 1.20.1

#2 - 2026/06/23 17:59 - 匿名ユーザー

関連チケット

[#3818](#)

[#3799](#)

#3 - 2026/06/24 13:08 - 保守サポート 担当362

- ステータスを 新規登録 から 担当者アサイン中 に変更
- 担当者を 保守サポート 担当362 にセット