

Job Arranger for Zabbix - その他問い合わせ #852

1台のJob Manager から、複数環境のJob Arranger を利用するには、どうしたら良いですか。

2014/04/22 15:22 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	開始日:	2014/04/22
優先度:	通常		
担当者:			
カテゴリ:			
対象バージョン:			
説明			
担当者さま			
お世話になります。 表題について質問があります。			
現在、Job Arranger の環境を検証用と本番用との2環境用意する準備をしています。 それに伴い、1台の端末のJob Manager から、両環境に接続したいのですが、 jobarg_manager.conf の設定方法について教えてください。			
DBInfoを複数定義するとか、JobconDBInfoを複数定義してみたのですが、エラーになります。 そういった使い方は、できないのでしょうか。 各々端末を用意する必要があるのでしょうか。 利用しているバージョンは、1.4.0です。			
よろしくお願いします。			

履歴

#1 - 2014/04/23 10:46 - 匿名ユーザー

Job Arranger for Zabbixのご利用ありがとうございます。
お問い合わせの件についてご回答致します。

1台のJob Manager端末から、検証用と本番用の環境に接続する手順は以下のとおりとなります。

1.ODBCの設定
Job Manager端末上において、検証用と本番用のデータベースへのODBC接続の設定を各々行います。
(windowsのコントロールパネルより設定します)

2.jobarg_manager.confファイルの編集
1で作成した検証用と本番用のデータソースからJob Manager端末へのアクセスを認識するために、
jobarg_manager.confファイルを編集します。

例)
検証用としてdebugDB、本番用としてreleaseDBというデータソース名でODBC設定をしたとします。
この場合、confファイルの設定は以下のようになります。

```
<JobconDBInfo>
<DBInfo>
<JobconName>JOBCON-01</JobconName>
<DBUser>test01</DBUser>
<DBPassword>test01</DBPassword>
<DBSource>debugDB</DBSource>
<DBType>0</DBType>
<HealthCheckFlag>1</HealthCheckFlag>
<HealthCheckInterval>5</HealthCheckInterval>
</DBInfo>
<JobconName>JOBCON-02</JobconName>
<DBUser>test01</DBUser>
<DBPassword>test01</DBPassword>
<DBSource>releaseDB</DBSource>
<DBType>0</DBType>
<HealthCheckFlag>1</HealthCheckFlag>
<HealthCheckInterval>5</HealthCheckInterval>
</DBInfo>
</JobconDBInfo>
```

JobconName 接続先を識別するための名称

DBUser 接続先DBのユーザ名
DBPassword 接続先DBのパスワード
DBSource ODBC設定のデータソース名
DBType 接続先DBがMysqlの場合「0」、PostgreSQLの場合「1」を設定
HealthCheckFlag 接続先DBがMySQLの場合に設定(設定自体は必須)
HealthCheckInterval 接続先DBがMySQLの場合に設定(設定自体は必須)

3.Job Manager起動

Job Managerを起動すると、ログイン画面が表示されます。

この時、ジョブコントローラ名のコンボボックスには、2で設定したJobconNameが表示されるので、接続先をここで選択します。

以上の手順で、1台のJob Manager端末から複数環境への接続が可能となります。

Job Arrangerインストールガイドの4章「実行環境のセットアップ」の「4.4 ジョブマネージャ」に詳しいご説明がございます。

以上、よろしくお願いいたします。

#2 - 2014/04/23 12:32 - 匿名ユーザー

大変申し訳ございませんでした。

先のconfファイルの設定例で、JOBCON-02の<DBInfo>が抜けていました。

```
<JobconDBInfo>
<DBInfo>
<JobconName>JOBCON-01</JobconName>
<DBUser>test01</DBUser>
<DBPassword>test01</DBPassword>
<DBSource>debugDB</DBSource>
<DBType>0</DBType>
<HealthCheckFlag>1</HealthCheckFlag>
<HealthCheckInterval>5</HealthCheckInterval>
</DBInfo>
<DBInfo> <--- ここが必要です
<JobconName>JOBCON-02</JobconName>
<DBUser>test01</DBUser>
<DBPassword>test01</DBPassword>
<DBSource>releaseDB</DBSource>
<DBType>0</DBType>
<HealthCheckFlag>1</HealthCheckFlag>
<HealthCheckInterval>5</HealthCheckInterval>
</DBInfo>
</JobconDBInfo>
```

宜しく願いいたします。

#3 - 2014/04/23 20:29 - 匿名ユーザー

山際さま

お世話になります。

無事正常動作致しました。

マニュアルの確認不足とのこと、失礼しました。

ありがとうございました。

#4 - 2014/04/24 14:52 - 匿名ユーザー

- ステータスを新規登録から終了に変更